

Termékinformáció – Kazeines alapozó

Rövid áttekintés

- **Anyagszükséglet:**
1 kg = kb. 160–240 m²
250 g ≈ 40–60 m²
5 kg ≈ 800 m² egy rétegben
(A pontos mennyiség az alaptól függően a helyszínen határozható meg.)
 - **Száradási idő:** kb. 8 óra 20 °C-on
 - **Kompatibilis termékek:** oltottmész- vagy kazeinbázisú festékek és vakolatok
-

Általános információk

A **Kreidezeit kazeines alapozó** egy sokoldalúan alkalmazható, **színtelen és áttetsző** beltéri alapozó, amely kiválóan alkalmas Kreidezeit kazein- és mészfestékek, valamint vékony rétegű vakolatok alá.

Az alapozó csökkenti az erősen szívóképes felületek nedvszívását, és kiegyenlíti a különböző nedvszívó tulajdonságokat. Enyhén porló felületeket is megszilárdít, így ideálissá teszi őket a további rétegek számára.

Előnyei festés előtt:

- Egységesebb és könnyebb felhordás (színes festékek esetén is)
 - Kevesebb festékfogyás
 - Kisebb feszültség a festékréteg alatt → többszöri felújíthatóság
-

Alkalmazási terület

Alkalmas:

- Kezeletlen vályog-, mész-, mészcement-, gipszvakolatokra
- Gipszkartonra, gipszrostlapokra
- Kőre, betonra

Nem alkalmas:

- Sima, nem szívóképes felületekre
- Tartósan nedves aljzatokra

Használható belső terekben **tapadó- és pórustömítő réteggént**, különösen vályogvakolatokon. Ilyen esetben **próba felület kialakítása ajánlott**.

A Kreidezeit kazeines alapozó használatát más termékekkel való kombinációban mindig a konkrét termékinformációk alapján kell megtervezni.

Feldolgozás (2020-tól új receptúrával)

Az új alapanyagoknak köszönhetően már nincs jellegzetes „savanyú tejszag”.

Fontos: A feldolgozási útmutató a Kreidezeit hivatalos ajánlásai, valamint tapasztalatok és vásárlói visszajelzések alapján készült. A pontos útmutató minden esetben a csomagoláson található. Használat előtt ajánlott **próba felületet** készíteni.

Előkészítés

A felület legyen:

- kezeletlen, tiszta, száraz, szilárd
- zsír- és pormentes, ne tartalmazzon átütő vagy színező anyagokat

Szükség esetén:

- Enyves festékeket, tapétaragasztó-maradványokat távolítsuk el
 - Porló, laza vakolatrészeket keféljük le vagy javítsuk
 - Cementfátylat (sinterréteg) és zsaluleválasztót távolítsuk el
 - Friss, meszes vakolatokat enyhén savazzunk
 - Penészes felületeket szódás vízzel és penésztávolítóval kezeljük
-

Bekeverés

Ajánlott: 10 literes vödör, fúró + keverőfej (habverő).

A 250 g-os tasak tartalmát **folyamatos keverés közben** adjuk **3 liter hideg, tiszta vízhez**.

Csomómentesen keverjük el, majd **30 perc duzzadás után** ismét keverjük át és hígítsuk **5 liter vízzel**.

Használat

- Egyenletesen, **bőségesen** hordjuk fel
- Csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit a felület be tud szívni
- A nedvesen fénylő felesleget **töröljük le** még a száradás előtt
- **Minimum hőmérséklet: +8 °C**

⚠ Fontos figyelmeztetés:

A bekevert alapozót még aznap fel kell használni!

A kellemetlen (romlott) szagú alapozót **semmiképpen se** használjuk fel, mert az tartós szagproblémát okozhat a falon még száradás után is!

Száradás

Kb. **8 óra** 20 °C-on.

Alacsonyabb hőmérséklet vagy magas páratartalom lassíthatja a száradást.

Anyagszükséglet

250 g por kb. **40–60 m²** felületre elegendő, az alap szívóképességétől függően.

A pontos értéket **a helyszínen kell meghatározni**.

Szerszámok

- **Ajánlott:** kiváló minőségű természetes sörtéjű homlokzati vagy mennyezeti ecset
 - **Nem ajánlott:** szórás, hengerrel való felhordás
 - A szerszámokat használat után **meleg vízzel** (esetleg marseille-i szappanos vízzel) kell megtisztítani
-

Alkalmazási terület:

Beltérre

Feldolgozási mód:

Ecsettel történő felhordás

Jogi nyilatkozat

A fenti adatok a gyártó és forgalmazó aktuális tapasztalatai alapján készültek.
Felhasználás előtt próbafestés szükséges. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk.

A fordítási hibákért és esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Kiadás dátuma: 2025. 05.15

Forgalmazza: Agyagfalak Kft. - 25580519-2-33 - 2083 Solymár, Munkás utca 6.

info@agyagfalak.hu

+36302229036

Gyártja: Kreidezeit GmbH